

Produkt: SECground
Stoßdämpfender Spielplatzboden



Hersteller: Metzger Transporte GmbH
Im Unterdorf 4a
86757 Wallerstein - Ehringen



Technische Daten:

Artikel:	Holzhackschnitzel	
Material:	Kiefer/Fichte	
Korngröße:	20 – 40 mm	
Feuchte:	Ø 30% rel. Feuchte	
Schichtdicke:	Bis 200cm Fallhöhe	300mm laut DIN 1176-1
	Bis 300cm Fallhöhe	400mm laut DIN 1176-1
Wegspielhöhe:	10cm	
Setzungsverlust:	ca. 15%	

Einbauvorgaben:

Der Untergrund sollte im Freigelände so vorbereitet sein, daß eine gute Wasseraufnahme- bzw, Wasserableitungsfähigkeit gewährleistet wird.

SECground unter Berücksichtigung von Schichtdicke, Wegspielhöhe und Setzungsverlust aufbringen. Bei Geräten mit erhöhtem Wegspieeffekt (z.B. Schaukel, Rutsche ...) wird pauschal zu einer Schichtdicke von 400cm geraten.

Pflege:

Durch den Gebrauch der Spielgeräte entstehende Unebenheiten sollten ab und zu wieder glatt gezogen werden. Verschmutzungen können leicht entfernt werden, da bei SECground der Unrat nicht nach unten abwandern kann.

Schichtdicke sollte jährlich kontrolliert und Minderhöhen aufgefüllt werden